



規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	12以下	11.5以下	12.2以下	13.1以下	14.7以下	17.3以下	19.3以下	
端子間結合損失 (dB)	16以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)							
使用温度範囲 (°C)	-20~50							
質量 (g)	125							

⑦	回転軸受	合成樹脂	ホワイト	2	
⑥	アース端子ネジ	鉄	シルバー	2	
⑤	取り付けネジ	鉄	シルバー	2	
④	出力端子(通電)	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	シルバー	1	
③	出力端子	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	シルバー	7	
②	入力端子	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	シルバー	1	
①	本体	亜鉛ダイカスト	シルバー	1	
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS

Abaniact
 因幡電機産業株式会社
 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.

設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	可動形8分配器 AV-D8M2KS
徳山 23.07.25	柳村 23.07.25	多田 23.07.25	中島 23.07.25		
尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NO.	P-2307-AJP007-1	