



●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	10.5以下	10.0以下	11.0以下	12.0以下	15.0以下	16.5以下	17.8以下	
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	入力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下
	出力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.3以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)							
質量 (g)	95							

No.	部品名	数量	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子(通電)	6	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
5	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
6	取り付け材	2	合成樹脂	—

全出力→入力端子間通電形(DC15V・0.8A以下)

注) AV-D6MLS-00 (個装箱仕様、付属品:F-5接栓(リング付)7個)

尺度 SCALE	投影法 PROJECTION	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	6分配器 10~3224MHz (全出力→入力端子間通電形)  AV-D6MLS-00
Free	三角法	野井 16/06/28	野井 16/06/28	竹谷 16/06/28	山下 16/06/28		
因幡電機産業株式会社						図番 DRAWING NO.	P-1606-AV-D6MLS