



●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1485	1485~2150	2150~2681	2681~3224	
分配損失 (dB)	8.2以下	8.0以下	8.0以下	9.4以下	11.0以下	12.0以下	13.3以下	
端子間結合損失 (dB)	15以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	入力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
	出力	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)							
質量 (g)	58							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	すずめっき
2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
3	出力端子	3	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
4	出力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
7	取り付けネジ	2	合成樹脂	—

入力・出力間1端子通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)

注) AV-D4MS-00 (個装箱仕様、付属品:F-5接栓(リング付)5個)

尺度 SCALE	投影法 PROJECTION	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED
Free	三角法	野井 16/06/28	野井 16/06/28	竹谷 16/06/28	山下 16/06/28

品名 NAME	4分配器 10~3224MHz (入力・出力間1端子通電形) AV-D4MS-00
図番 DRAWING NO.	P-1606-AV-D4MS

Abanact 因幡電機産業株式会社