






配線孔寸法図(//部開口)



速結式7-ス中継端子 10P, M5×2



1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵

② MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
電流計測用CT内蔵

リミッター スペース (木板)  (175×75)  有	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	14年02月14日	名称	面	担当
	3P3E		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度			
	60A 8BU-63HEC	-	16 BC-1NCA	7 BC-2NCA	1 BC-2NCA	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	
									色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	四国電機産業株式会社		品番	MALG3624T2INBSP (E分電盤)	