

IEEE 802.11ac対応配線器具型

# **Ni-Fi AP UNIT**

866Mbps

AC-PD-WPS-11ac · AC-PD-WPSM-11ac


# 詳細設定ガイド



本書では、本製品の機能や WEB設定画面の各設定項目 について説明しています。



※本書に掲載のイラストは、すべてAC-PD-WPSM-11acです。 実際の製品と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。





# 安全にお使いいただくために

# Wi-Fi AP UNIT AC-PD-WPS-11ac AC-PD-WPS-11ac



ここには、使用者および他の人びとへの危害や 財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正し くお使いいただくための注意事項が記載され ています。

使用されている警告表示および絵記号の意味は右の通りです。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。



この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。 記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。



#### 警告



**風通りの悪い場所に設置しないでください。** 過熱し、火災、けが、故障の原因になります。



分解や改造はしないでください。

感電、火災や破損の原因になることがあります。



#### 濡れた手で扱わないでください。

電源が接続された状態で、本製品の操作や接続作業を行うと感電の原因になります。



# 本製品は一般事務、家庭での使用を目的とした製品です。

禁止

本製品は、医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどには本製品は使用しないでください。本製品の故障による社会的な損害や二次的な被害が発生する恐れがあります。



#### 屋外で使用しないでください。

W52 (36/40/44/48チャンネル) およびW53 (52/56/60/64チャンネル) は、電波法により屋外で使用することが禁止されています。



#### 注意



# 本製品の前後左右、および上部には十分なスペース を確保してください。

換気が悪くなると内部温度が上昇し火災や故障の原因になります。また、本製品に使用している電解コンデンサは高い温度で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることがあります。



#### 次のような場所で使用や保管はしないでください。

- 。直射日光の当たる場所。
- 。暖房器具の近くなど高温になる場所。
- 。急激な温度変化のある場所(結露するような場所)。
- 湿気の多い場所や水などの液体のかかる場所。ほこりの多い場所や、じゅうたん等の保温性
  - 。ほこりの多い場所や、じゅうたん等の保温性、保湿性の たかい場所。
  - 。腐食性ガスの発生する場所。



- 。台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所。
- 。ユニットバスや天井裏など高温·多湿で風通しの悪い場所。
- 。強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所。



#### 事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置して ください。

本製品にほこり等が付着していると発煙や火災の原因となる場合があります。ほこり等が付着している場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく拭き取ってください。



多段積みで使用したり、通気孔をふさいだりしないでください。

**\*** ⊪

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。



雷の時は、本製品に接続されているケーブル類に 触らないでください。

禁止

落雷による感電の原因になります。



落としたり、強い衝撃を与えないでください。 故障の原因になることがあります。

# 電波障害自主規制について

この装置は、VCCIクラスB適合品です。



#### おことわり

- 本製品は日本国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正・変更することがありますが、あらかじめご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、 あらかじめご了承ください。
- 本製品を、心臓ペースメーカ、その他医療機器の近くでご使用にならないでください。電磁妨害により、各機器の誤作動を誘因し、生命の危険があります。
- 無線LANの電波は、一定範囲内であれば障害物(壁など)を超えて届くことがあるため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信内容を盗み取られる、不正に侵入されるといった問題が発生する可能性があります。上記を十分理解した上でセキュリティに関する設定を行いご利用ください。(工場出荷段階では設定済みです。)



# 1.1 本機の特長

本製品は、IEEE802.11b/g/n/acに準拠した家庭用・業務用無線LANアクセスポイントです。本製品には以下のような特長があります。

#### ■2.4GHz/5GHzデュアルバンド

2.4GHzと5GHz帯に対応しています。同時利用できるため、よりつながりを確実に、快適な無線環境を実現します。

### ■高速無線LAN規格IEEE802.11ac (5GHz) に対応

最大通信速度は、866Mbps(理論値)に対応。

#### ■WPS(Wi-Fi Protect Setup)機能

無線LANの設定を簡単におこなえる仕組みです。

#### ■ギガビット有線LAN

有線LANポートは、1000/100/10Mbps対応のため大容量・高速通信が利用できます。

#### ■PoE対応により簡単設置

PoE機能を本体に内蔵することにより、PoE対応HUBと背面のRJ-45ポートをLANケーブルで接続するだけで電源部の施工は完了。施工が非常に簡単です。

#### ■容易な施工性

LANはケーブルをRJ-45モジュラージャックに加工して背面ポートに接続するだけ。施工が非常に簡単です。

## ■簡単設定操作、高いセキュリティレベル

接続設定は、本体記載のSSIDをPC、スマートフォン等で確認し、パスワードを入力するだけ。これだけでWPA2-PSKの高度な暗号化設定も完了しています。※初期設定済

### ■APアイソレーション機能

異なるSSIDに接続された端末からのアクセスを遮断します。 同一箇所に複数本製品を設置する場合でも、組織別や世帯別、という具合に互いに通信し合わないよう、SSIDごとにネットワークを分離することができます。

#### ■システムログ

無線LAN接続した下位端末との接続情報を1600行表示します。

#### ■スケジュール機能

セキュリティレベル維持のため、Wi-Fiを使わない曜日、時間帯をスケジュール登録できます。

#### ■リモートで有線・無線のON/OFFが可能

有線LANのみ、Wi-Fiのみといった具合に、個別に機能停止/稼働を設定変更できます。インターネットアパートなどのシーンで、サービス内容に合わせてお使いください。

### ■TELポート (AC-PD-WPSM-11acのみ)

TEL線も同時に接続可能です。

#### ■WEB管理アクセスコントロール

WEB設定画面に接続できるルートを指定できます。Wi-FiからはWEB設定画面に接続できないが有線(端末側)、有線(ルータ側)からは接続可能等、設置環境に合わせた設定ができます。

#### ■トラフィック フォワーディングコントロール

Wi-Fi・有線(端末側)・有線(ルータ側)間の接続を指定できます。設置環境に合わせた、より高度なセキュリティの設定ができます。


### 1.2 システム構成例

様々な用途にご導入いただくことができます。


※ルータ・PoE HUBは必ず設置してください。

※初期設定では、各機のSSIDはそれぞれ固有のID、パスワードが設定されています。

#### ■ご家庭でご使用の場合



#### ■ホテル・集合住宅でご使用の場合




#### <Wi-Fiローミング機能>

Wi-Fiローミング機能を使用するには、各Wi-Fi AP UNITの設定を行う必要がございます。 設定が必要な項目は下記の通りとなります。

※ローミングは、端末に依存するため端末側がIEEE802.11k/v/rに対応しているかご確認の上ご使用ください。 ※ご利用端末により、自動切換えしない、通信が途切れる場合が御座いますので予めご了承ください。

②無線LANセキュリティ/暗号化設定によるセキュリティレベル&パスワードの統一 ………… 設定ページP15

# (例) Wi-Fi AP Unitを4台設置しWi-Fiローミングする場合



# <設定概要>


各Wi-Fi AP UNITの設定の際、全て同一のSSID&パスワードを設定してください(詳細はP.10へ)。 ローミング設定は全て「有効」としてください(詳細はP.19へ)。

無線LANセキュリティはデフォルト値で統一されておりますが、同一のパスワードを設定してください (詳細はP.15へ)。

	項E	1	デフォルト値		項目	1	設定値
	SSID1(2.40	GHz帯)			SSID1(2.40	3Hz帯)	Test2
	PW1(2.4GHz帯)		ランダム	=0.00	PW1(2.4GF	Hz帯)	11111111
=0.00	SSID2(5GHz帯)				SSID2(5GF	łz帯)	Test5
設定前 AP 1~4	PW2(5GHz	:帯)		設定後 AP 1~4	PW2(5GHz	帯)	22222222
		802.11k	無効			802.11k	有効
	ローミング	802.11v	無効		ローミング	802.11v	有効
		802.11r	無効			802.11r	有効

※2.4GHz帯・5GHz帯両方の設定が必要です。

# 1.3 各部名称と機能



#### ①Resetボタン

細い棒などで押すことで、本製品をリセットできます。押し時間により変わります。

約1~3秒	設定を保持したまま、再起動します。
15/60秒	工場出荷状態に初期化します。お客様にて変更された設定は保存されません。(デフォルト:60秒)

#### ②Wired ステータスLED(緑)

点灯	有線LANポート(ルータ側)接続中です。
消灯	本製品の電源が入っていない/有線LANポート(ルータ側)未接続です。

#### ③2.4GステータスLED(青)

点灯	無線LAN稼働中です。(2.4GHz)
点滅	端末との無線LAN通信状態です。
消灯	本製品の電源が入っていない/無線LAN停止中です。

#### ④5GステータスLED(桃)

点灯	無線LAN稼働中です。(5GHz)
点滅	端末との無線LAN通信状態です。
消灯	本製品の電源が入っていない/無線LAN停止中です。

## ⑤Power ステータスLED(橙)

点灯	電源が入っています。
消灯	電源が入っていません。

- ⑥TELポート(AC-PD-WPSM-11acのみ) 電話機と接続するRJ-11ポートです。
- ⑦TEL接続端子(AC-PD-WPSM-11acのみ) 電話線を接続する2芯端子です。
- ⑧有線LANポート(PoE HUB側)
   壁内LAN配線によってPoE HUBと接続してください。
   ※本製品はアクセスポイントです。
   必ず上位側にルータ機能を 有する機器を接続してください。

  AC-PD-WPSM-11ac-Power Power Poet Class 3 BW
- ⑨製造ラベル

本製品のシリアルNo、MACアドレス その他を記載しています。




製造ラベル例


### **⑩SSID表示シール**

本製品に初期設定されているSSIDとPASSを記載しています。

2.4G	2.4GHz帯(11n,b,g)で接続します。
5G	5GHz帯(11n,ac)で接続します。

2.4G ID: 123456789012 PASS: 12345678 5G ID: 123456789012 PASS: 12345678 SSIDシール例





⑪WPSボタン WPS対応機器とWi-Fi接続をする際に使用します。

②有線LANポート(端末側)居室側LANコンセントとしてご利用頂けます。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。


⑬有線LANLinkステータスLED

左:Link/Act (緑)	点灯:Link確認中 点滅:通信中 消灯:Link未確認
右:Speed (緑/橙)	点灯(緑):1000BASE-T 点灯(橙):100BASE-TX 消灯:10BASE-TまたはLink未確認

他DCスイッチ

出荷時はOFF(左側)になっています。ON(右側)にすることで稼働します。


リセット操作としても使います。






# 1.4 設置方法

LANケーブルを事前にRJ-45プラグにて加工し、本体のLANポート(背面)とLAN配線(PoE HUB側)を接続します。



コンセントカバーに取り付けます。



※PoE HUBの電源 (ブレーカ) をON、本体下面のDCスイッチをON (右側) にすると、4つのLEDランプが点灯しているのを確認してください。

# 1.5 本機への各端末からの接続手順

PC、スマートフォン、ゲーム機からの本端末への接続手順については、別紙「らくらく導入セットアップガイド」をご参照ください。

# 1.6 WPS機能

Wi-Fi Protect Setup(WPS)は無線LANの設定を簡単に行える仕組みです。 本体正面にWPSボタンを実装しています。

●SSID1 (2.4GHz) のみWPS接続に対応しています。

※端末側のセキュリティーレベルが『WEP』の場合は、WPS接続を推奨しません。 『WEP』接続する場合は、SSID2を設定し手動接続を推奨致します。


- ●WPS接続できる無線周波数は2.4GHz帯 (IEEE802.11b/g/n) のみです。
- ●WPS機能付きルーターと当社Wi-FiAPユニット同士のWPS接続は出来ません。

#### ご注意

- ●WPS接続は1台づつの接続となります。
- ●WPS設定する設備機器、家電機器は、建築計画段階から仕様書などでよくご確認の上、導入してください。
- ●ゲーム機を接続する際はセキュリティーレベルの設定変更が必要な場合があります。ゲーム機の取扱説明書をご確認の上、設定を行ってください。
- ●WPS登録情報の確認は接続クライアント (P.20) をご参照ください。(登録機器のMACアドレスで確認)

# 1.7 WPSの操作方法

- ①本製品の『WPS』ボタンを3秒以上長押ししてください。
  - ・WPSが起動すると『WPS』ボタンが『緑』に点滅します。 起動時間は120秒となります。
  - ・WEB UIからも操作可能です。P12参照
- ②接続したい端末も、同様に『WPS』の起動を行ってください。 ※WPSを起動させる順番は、①、②どちらからでも構いません。
- ③ご使用の端末と接続が完了しますと『緑』に点灯し30秒後消灯します。
  - ・接続に失敗した場合は再度①から接続を行ってください。
  - ・複数台接続する場合は、1台ずつ①の手順で端末接続を行ってください。
- ④接続後必ず端末側の試運転を行って接続確認を行ってください。 ※P20『接続クライアント』から端末のMACアドレスを確認可能です。



### WPSボタン操作とLED表示パターン


手順 WPSボタン操作 -			WPSボタンLED表示
	WF3小メン(木)ト	正常動作	エラー動作
1	WPSボタン3秒長押し	LED点滅	LED点滅 三 <b>二 一 一 一 一 一 一 一 (</b> 120秒間)
2	端末側 WPS操作 ※機器説明書より操作確認	1秒間隔	1秒間隔
3	WPS接続完了	LED点灯	LED点滅 ★ ■■■■ □□□ ■■■■ □□□ (★動作15回) 0.2秒間隔 1秒消灯 ■■
		30秒後消灯	★の動作を15回後消灯

※ご使用の端末とWi-Fi APユニットの接続完了時間に30秒間ほど差がでる場合がございます。 双方の接続完了を確認した後で試運転をお願い致します。

# 1.8 WPS接続手順

#### ■エアコンとつなげる場合


①各工アコンメーカー様のマニュアルより WPSによる無線接続操作を実行してください。



②Wi-FiAPのWPSボタンを3秒 長押ししてください。



③WPSボタンが点灯に変わったら接続完了です。




## ■パソコンと接続する場合(Windows10)

①Wi-Fiを『オン』に 設定してください。



②該当するネットワーク名(SSID)を選択し『接続』を選択します。 選択後、Wi-Fi AP Unit本体のWPSを起動させてください。




③WPS接続処理中、下記画面が表示されます ※セキュリティーキーの入力は不要です。



※失敗時は再度②から操作を行ってください。

④接続完了すると『接続済み』と 表示されます。




# Wi-Fi AP UNIT AC-PD-WPS-11ac AC-PD-WPSM-11ac



# 2.1 ログイン手順

- ①接続する端末(PC、スマホなど)のIPアドレスを固定に設定します。
- (1) IPアドレスを[192.168.1.\*] に設定します。 (\*は1、254以外の任意の数字を入力下さい)
- (2)サブネットマスクを[255.255.255.0]に設定します。
- (3) デフォルトゲートウェイ、ルータなどの設定が必要な場合は、 「192.168.1.1」に設定してください。
  - ※詳細は、各PC、スマホなど接続端末の取扱説明書をご参照ください。
- ②WEBブラウザのURL入力欄に「192.168.1.254」と入力、 Enterキーを押します。



- ③管理者ログイン名、パスワードを入力します。
- (1)「ユーザー名」に「admin」を半角文字で入力します。
- (2)「パスワード」に「pd-wps11ac-p02」を半角文字で入力します。
- (3) [OK] をクリックします。
  - ※上記IPアドレスとログイン名、パスワードは初期設定です。 お客様にて変更可能です。(詳細はP.16へ)



されていない接続で基本
されていない接続で基本

ログインに成功したら、設定画面のトップが 表示されます。

左端に各種設定画面を項目ごとにツリー構造で分類しています。

「全て開く」をクリックすることで、ツリーの 全設定項目を表示します。

### ⚠注意

同一ネットワーク内に複数台接続されている場合、WEB設定は他のWi-Fi AP Unitにログインされてしまう恐れがありますので、上位側ルータ、HUBのV-LAN機能によるネットワーク分割や他のWi-Fi AP Unitは電源を切る等の対応を実施してください。

※本書に記載の画面イメージは、あくまで 一例です。

実際には異なる場合があります。



# 2.2 システム情報

現在本製品に設定されている各内容を示しています。



	システム情報			
システムアップタイム	連続稼働時間を示しています。			
動作モード	ブリッジモードで動作します。			
ソフトウェアバージョン	搭載ソフトウェアのバージョンを表示します。			
無線設定状況				
モード	ルータ機能の無いAP(アクセスポイント)として動作します。			
SSID1~4	無線LANに接続する端末(PC、スマートフォンなど)に表示される Wi-Fiネットワーク名です。			
セキュリティ	各SSIDごとのセキュリティタイプを「;」で区切って表示します。			
チャネル番号	現在接続している周波数(チャネル)を表示します。			
接続クライアント	現在接続している端末数を表示します。			
	管理インターフェース			
IPアドレス	本機のIPアドレスを表示します。			
サブネットマスク	本機のサブネットマスクを表示します。			
MACアドレス	本機のMACアドレスを表示します。			
リモートコントロール	リモートコントロールの設定を表示します。			

# 2.3 基本無線LAN設定

# 2.3.1 無線ネットワーク

無線LANの基本的な部分を設定します。


■無線 LAN(2.4GHz) 設定



■無線 LAN(5GHz) 設定



# ▼ネットワークモード (2.4GHz)



### ▼チャネルバンド幅 (2.4GHz)



#### ▼周波数(チャネル)(2.4GHz)



# ▼ネットワークモード (5GHz)



#### ▼チャネルバンド幅 (5GHz)

SSID4	20MHz 40MHz
チャネルバンド幅	80MHz
周波数(チャンネル)	Auto(DFS) >

#### ▼周波数(チャネル) (5GHz)

周波数(チャンネル)	Auto(DFS)
データレート	W52 W53(DFS)
MBSSID APアイソレーション	W56(DFS)

		無線ネットワーク
無線2.4G利用		無線2.4Gの利用を設定します。デフォルト設定は「有効」です。
WPS接続		WPS接続を設定します。デフォルト設定は「有効」です。 *WPS接続は2.4GHz帯SSID1のみ接続できます。
無線5G利用		無線5Gの利用を設定します。デフォルト設定は「有効」です。
ネットワークモード	2.4G	Wi-Fiの接続モードを設定します。 デフォルト設定は「1 1 b/g/n mixed mode」です。
******	5G	Wi-Fiの接続モードを設定します。 デフォルト設定は「11n/ac mixed mode」です。
SSID1~4		SSIDを設定します。「ステルス」は端末からSSIDを見えなくします。 「遮断」は端末同士の通信を遮断します。 例)SSID1に遮断チェックを入れるとSSID1に接続している端末同士の通信は不可能になりますが、 他のSSIDグループへの接続は可能です。
チャネルバンド幅	2.4G	チャネルバンド幅を設定します。デフォルト設定は「40MHz」です。
ノヤイルハンド咽	5G	チャネルバンド幅を設定します。デフォルト設定は「80MHz」です。
周波数(チャネル)		利用するチャネルを設定します。デフォルト設定は「Auto(DFS)」です。  **W53(DFS),W56(DFS)のチャンネルを選択した場合、ユニット本体が電波スキャンをするためWi-Fi 接続に約70~90秒かかります。また、Wi-Fi接続中に気象レーダー等を検知すると、自動的に他の 無線チャンネルへ変更されます。その際、約70~90秒程度無線通信ができなくなります。
データレート		伝送速度を設定します。デフォルト設定は「Auto」です。
MBSSID APアイソレー	ーション	異なる SSID に接続された端末からの通信を遮断します。デフォルト設定は「無効」です。 例) 「有効」にすると、異なるSSIDグループの端末同士の通信も遮断されます。 また、同時に「アクセスコントロール」の「トラフィックフォワーディングコントロール」設定が グレーアウトとなり、変更できなくなります。(詳細はP.17へ)

# 2.3.2 HT物理モード

無線LANのHT物理モードを設定します。

■無線 LAN(2.4GHz) 設定



# ■無線 LAN(5GHz) 設定



### ■無線 LAN(2.4GHz) 設定

HT物理 <sup>-</sup>	モード(802.11n高スループットモード)
ガードインターバル	ガードインターバルを設定します。 デフォルト設定は「Auto」です。
アグリゲーション MSDU (A-MSDU)	複数のパケットを1つのパケットにまとめて送信します。 デフォルト設定は「有効」です。

#### ■無線 LAN(5GHz) 設定

HT物理 <sup>-</sup>	Eード(802.11ac高スループットモード)
ガードインターバル	ガードインターバルを設定します。 デフォルト設定は「Auto」です。
アグリゲーション MSDU (A-MSDU)	複数のパケットを1つのパケットにまとめて送信します。 デフォルト設定は「有効」です。

# 2.4 WPS接続

WPSを起動し、デバイスと接続します。



# 動作状態説明

■デバイス接続可能状態




■デバイス接続成功



■デバイス接続失敗





# 2.5 詳細設定

# 2.5.1 上級者向け無線LAN設定

無線LANのテクニカルな部分を設定します。※不明な方は、初期設定のままご利用ください。





	上級者向け無線LAN設定
B/G保護モード	IEEE802.11b と 11g が混在する環境で、優先的に 11g に接続します。 デフォルト設定は「オン」です。
ビーコン間隔	ビーコンの送信間隔です。デフォルト設定は「100」です。
DTIM間隔	ビーコンに DTIM(Delivery Traffic Indication Message)を挿入する間隔です。 デフォルト設定は「1」です。
フラグメント閾値	送信パケットの最大サイズです。デフォルト設定は「2346」です。
RTS閾値	RTS(Request To Send)パケットサイズです。デフォルト設定は「2347」です。
ショートプリアンブル	プリアンブルをショートプリアンブルにします。デフォルト設定は「無効」です。
パケットアグリゲート	複数のパケット群をグループ化して送信することで伝送効率を増加させます。 デフォルト設定は「有効」です。
ショートスロット	データ送信の前に確保するスロット時間(ネットワークで衝突検出と再送の手順を 正常に動作させるために確保する時間)の設定をします。ショートスロット時間の 有効化はスループットを増加させます。デフォルト設定は「有効」です。
STBC	MIMOにSTBC (時空間ブロック符号) を使用します。デフォルト設定は「有効」です。
LDPC	誤り訂正符号にLDPC(低密度パリティ検査符号)を使用します。 デフォルト設定は「有効」です。
20/40MHz共存	20MHzと40MHzのチャネル帯域を共存します。デフォルト設定は「無効」です。
TDLS禁止	アクセスポイントを介したピアツーピア接続を禁止します。デフォルト設定は「無効」です。
TDLSチャネルスイッチ禁止	TDLSのチャネル変更を禁止します。デフォルト設定は「無効」です。
カントリーコード	デフォルト設定は「JP(Japan)」です。

# 2.5.2 Wi-Fiマルチメディア/マルチキャストコントロール

無線LANのテクニカルな部分を設定します。※不明な方は、初期設定のままご利用ください。



	WiFiマルチメディア
WMM対応	WMM(Wi-Fi Multimedia)に対応します。 デフォルトは「有効」です。
APSD対応	ASPD(Automatic Power Save Delivery)に対応します。 デフォルトは「無効」です。

	マルチキャストコントロール
通信制御	不要なポートにデータが流れないようにフィルタリングします。 デフォルトは「無効」です。

# 2.6 無線LANセキュリティ/暗号化設定

無線LANのセキュリティ部分を設定します。※不明な方は、初期設定のままご利用ください。

■無線 LAN(2.4GHz) 設定



### ■無線 LAN(5GHz) 設定




▼セキュリティーモード



	SSID選択
SSID選択	セキュリティ設定するSSIDを選択します。
	セキュリティコンフィグレーション
セキュリティモード	セキュリティレベルを設定します。 デフォルト設定は「WPA2-PSK」です。
WPAアルゴリズム	暗号化のアルゴリズムを選択します。 デフォルト設定は「AES」です。
パスワード	パスワードを入力します。 WPA2-PSKは半角英数字8~64文字です。 WEPAUTOは半角英数字10~26文字です。

# 2.7 管理者設定

本機の管理者アカウントを設定します。



	管理者設定
アカウント	ログインアカウントを設定します。デフォルト設定は「admin」です。
パスワード	ログインパスワードを設定します。デフォルト設定は「pd-wps11ac-p02」です。
	管理者IP設定
IP取得	IPアドレスの設定方法を選択します。デフォルト設定は「静的」です。
IPアドレス	IPアドレスを設定します。デフォルト設定は「192.168.1.254」です。
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。デフォルト設定は「255.255.255.0」です。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを設定します。デフォルト設定は「192.168.1.250」です。
	時間設定
現在の時間	接続している端末とシステム時間を同期します。
Al	Pインターフェース・管理アクセス設定
リモートコントロール	遠隔地(上位)からのリモートアクセスを設定します。 デフォルト設定は「有効」です。※設定変更不可
有線LAN利用	有線LANの利用を設定します。デフォルト設定は「有効」です。
無線LAN利用	無線LANの利用を設定します。デフォルト設定は「有効」です。
I	場デフォルト設定リセットタイマー
工場デフォルト 設定リセットタイマー	工場デフォルトを実施するときのResetボタンを押す時間を設定します。 デフォルト設定は「60秒」です。

# 2.8 アクセスコントロール


本機への接続に関するポリシーを設定します。



	設定画面アクセスコントロール
WANからアクセス	有線 LAN ポート(ルータ側)から本機へのアクセスを設定します。 デフォルト設定は「許可」です。※設定変更不可
LANからアクセス	有線 LAN ポート(端末側)から本機へのアクセスを設定します。 デフォルト設定は「許可」です。
Wirelessからアクセス	Wi-Fi から本機へのアクセスを設定します。 デフォルト設定は「許可」です。
ι =	
	フィックフォワーディングコントロール
WAN ⇔ LAN間	フィックフォリーティンクコントロール 有線 LAN ポート(ルータ側)と有線 LAN ポート(端末側)間のアクセスを設定します。 デフォルト設定は「許可」です。
	有線 LAN ポート(ルータ側)と有線 LAN ポート(端末側)間のアクセスを設定します。

# 2.9 無線スケジュール

スケジュール機能を設定します。



	スケジュールモード設定
SSID選択	スケジュールモードを設定するSSIDを選択します。
無線LANスケジュール機能	スケジュールモードを設定します。 デフォルト設定は「スケジュール無効」です。
	無線スケジュール表
無線スケジュール表	スケジュールを表示します。
	無線LAN利用設定
SSID選択	スケジュールを設定するSSIDを選択します。
無線LAN利用	無線LANの利用を設定します。
曜日	設定する曜日を指定します。
開始時間〜終了時間 (インターバル)	設定の開始時間と終了時間を設定します。 30 分単位で設定が可能です。

# 2.10 Wi-Fiローミング設定

ローミングの設定を行います。

- ・ローミングは、端末に依存するため端末側がIEEE802.11k/v/rに対応しているかご確認の上ご使用ください。
- ・ご利用端末により、自動切換えしない、通信が途切れる場合が御座いますので予めご了承ください。

### ■無効時



#### ■有効時



#### ▼高速ローミングSSID選択

高速ローミング (802.11r) 設定	
SSID選択	Root AP 2.4G - 241086129443
802.11r (高速ローミング)	Root AP 5G - 502312407892
	●有効・○無効

最適ローミング(802.11k)設定	
802.11k (最適ローミング)	端末が、ローミングターゲットとして使用できるアクセスポイントをすばやく 検知できます。接続中のAP(アクセスポイント)の信号強度が弱くなると、ター ゲットリストの中から ローミング先として最適なAPを選択します。 デフォルト設定は『無効』です。
	BSS 移行管理(802.11v)設定
802.11v(BSS 移行管理)	各APの負荷情報を端末へ共有します。端末はこの情報を判断材料として、 利用できるローミングターゲットの中から選択します。 デフォルト設定は『無効』です。
	- 高速ローミング(802.11r)設定
802.11r (高速ローミング)	同じネットワーク上にある各AP間をローミングする際に、FT(Fast Basic Service Set Transition)と呼ばれる機能を使用し、接続認証をすばやく行います。 デフォルト設定は『無効』です。

# 2.11 無線LAN端末情報

# 2.11.1 接続クライアント

本機に接続している無線LAN端末に関する情報を表示します。



無線ネットワーク	
MACアドレス	本機に接続している端末のMACアドレスを表示します。 ※WPS接続された端末を確認するさいにご使用ください。 ※端末のMACアドレスは、各製品マニュアルをご確認ください。
PSM	スマートフォンの省電力機能(Power Save Mode)の起動を表示します。
Phy <del>t-</del> ド	本機への接続モードを表示します。

# 2.11.2 アクセスポリシー

SSIDごとにMACアドレスに対する接続許否を設定します。




# ▼アクセスポリシー

SSID選択	2425961264
アクセスポリシー	無効
MACアドレス追加:	(T)許可 ====   拒否 ====

SSID選択	
SSID選択	設定するSSIDを選択します。
アクセスポリシー	登録する MAC アドレスに対するアクセスポリシーを設定します。 デフォルト設定は「無効」です。
MACアドレス追加	登録する MAC アドレスを入力します。 最大 40 個まで登録できます。

# 2.12 コンフィグレーション管理

本機のシステム設定をファイル保存、復元などの管理をします。




エクスポート設定	
エクスポートボタン	現在のシステム設定情報をエクスポートします。拡張子は.datです。
インポート設定	
ファイル指定	インポートするシステム設定ファイルを指定します。
工場デフォルト設定読込	
デフォルト設定読込ボタン	工場出荷時の設定に戻します。※リセットとは異なり全ての設定が出荷時に戻ります。

# 2.13 ファームウェア更新

本機のファームウェアを更新します。

※製品型番と異なるファームを更新してしまうと故障の原因となりますので、更新時はご注意ください。



ファームウェア更新	
ファイル指定	該当するファームウェアファイルを指定します。

# 2.14 統計

本機を経由するデータ通信量を累積表示します。



	インターフェース	
ダウンリン	<b>ノ</b> クポート	本機と下位端末側との有線LANによる送受信パケット数を表示します。
Wireless	IEEE802.11n/ac	本機と無線端末間での送受信パケット数を表示します。
LAN	IEEE802.11b/g/n	

# 2.15 リセット

本機をリブート(再起動)します。 ※設定情報は残ります。



リセット	
リセット	「リセット」をクリックすると数十秒後に自動的に再起動します。

# 2.16 システムログ

無線LAN接続したネットワーク内のログを出力します。
※DCスイッチによる再起動、リセット、ファクトリーリセットにより、ログは初期化されます。





オートリフレッシュ	
間隔	ログの更新間隔を設定します。デフォルト設定は「無効」(手動による更新)です。



# 3.1 仕様一覧表

# 3.2 筐体寸法図





# WI-FI AP UNIT AC-PD-WPS-11ac




本書の記載内容について、ご不明な点は、下記URLのお問い合わせフォームをご利用ください。

# https://www.inaba.co.jp/contact/abaniact/#8

なお、お問い合わせの際には、必要事項をお問い合わせフォームに入力ください。

- ●お客様のお名前
- ●メールアドレス・ご住所・電話番号
- ●ご購入元のハウスメーカー、工務店または 代理店
- ●お問い合わせ内容 (可能なかぎり詳しくご記入ください)
  - ·SSID番号
  - ・ご契約回線種類とプラン
  - 接続端末の機種名
  - ・ネットワーク構成
  - ・購入日または引き渡し日
  - ・具体的な動作現象
  - ・その他ご不明点



※本書に記載の内容は、予告なく修正・変更することがあります。



# ■ 因幡電機産業株式会社

産機カンパニー ハウジング営業部

〒540-0012 大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル4F 0120-390-833 https://www.inaba.co.jp/abaniact/wifi/