

仕 様 書

品名

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

品番

JMS510/520/530/550/5100

JMS810/820/830/850/8100

JMS1410/1420/1430/1450/14100

JMS2210/2220/2230/2250/22100

JMS3810/3820/3830/3850/38100

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1.適用範囲

本仕様書はメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JIS 規格材に適用する。

2. 関連規格

JIS G 3537 適合


3. 仕様

各品番に対する構成は下記とする。

品番	呼び (スケア)	計算断面積 (mm ²)	外径 (mm)	構成数/素線径 (本/mm)	引張荷重 (KN)	全長 (mm)
JMS510	5.5	5.5	3.0	7/10	6.19 以上	10,000+100-0
JMS520						20,000+100-0
JMS530						30,000+100-0
JMS550						50,000+500-0
JMS5100						100,000+1,000-0
JMS810	8	7.92	3.6	7/1.2	8.9 以上	10,000+100-0
JMS820						20,000+100-0
JMS830						30,000+100-0
JMS850						50,000+500-0
JMS8100						100,000+1,000-0
JMS1410	14	14.1	4.8	7/1.6	15.9 以上	10,000+100-0
JMS1420						20,000+100-0
JMS1430						30,000+100-0
JMS1450						50,000+500-0
JMS14100						100,000+1,000-0
JMS2210	22	22.0	6.0	7/2.0	24.8 以上	10,000+100-0
JMS2220						20,000+100-0
JMS2230						30,000+100-0
JMS2250						50,000+500-0
JMS22100						100,000+1,000-0
JMS3810	38	37.2	7.8	7/2.6	42.0 以上	10,000+100-0
JMS3820						20,000+100-0
JMS3830						30,000+100-0
JMS3850						50,000+500-0
JMS38100						100,000+1,000-0

構成: 1×7(a)

種別: 1種 A 級



4.材料

4-1.JIS G 3505 軟鋼線材/JIS G 3506 硬鋼線材に熱処理を行った後に、冷間加工し、
亜鉛めっきを行った線。

4-2.防錆処理



めっきの両面付着量: 110g/m²以上

4-3.環境対応

RoHS 規制対応品。

5.包装状態

品番	大きさ(mm)	巻き	紙巻き有無	包装状態	質量(kg)
JMS510	420×390×10	コイル	無		0.4
JMS520	420×390×20				0.9
JMS530	420×390×20				1.3
JMS550	420×390×30		有		2.2
JMS5100	420×390×40				4.3
JMS810	450×380×10		無		0.6
JMS820	450×380×20				1.2
JMS830	450×380×30				1.8
JMS850	450×380×40		有		3.0
JMS8100	460×380×50				6.0
JMS1410	450×400×10		無		1.1
JMS1420	450×400×20				2.2
JMS1430	450×400×30				3.3
JMS1450	450×400×40		有		5.5
JMS14100	460×400×50				11
JMS2210	660×600×20		無		1.7
JMS2220	660×600×30				3.4
JMS2230	660×600×40				5.1
JMS2250	660×600×50		有		8.5
JMS22100	670×600×70				17

品番	大きさ(mm)	巻き	紙巻き有無	包装状態	質量(kg)
JMS3810	650 × 600 × 30	コイル	無		2.9
JMS3820	660 × 600 × 40				5.8
JMS3830	680 × 600 × 50				8.7
JMS3850	700 × 600 × 60		有		14.5
JMS38100	730 × 600 × 70				29