

仕 様 書

品名: 面取り付ビニールホルソー

品番: KVM-21-JP/KVM-22-JP/KVM-27-JP/

KVM-34-JP/KVM-35-JP/KVM-KIT-JP

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1.適用範囲

本仕様書は面取り付ビニールホルソーKVM-21-JP/22-JP/27-JP/34-JP/35-JP/KIT-JPに適用する。

2. 製品名称・品番

品名	型式 (K.I.ドリル)	品番 (JAPPY)
面取り付 ビニールホルソー	KVM-21	KVM -21-JP
	KVM-22	KVM-22-JP
	KVM-27	KVM-27-JP
	KVM -34	KVM-34-JP
	KVM-35	KVM-35-JP
面取り付 ビニールホルソーセット	KVM-KIT	KVM-KIT-JP

3. 特徴

- ・極限まで低トルクで軽い穿孔を追求し切削抵抗を低くした刃形状設計で
且つ、穿孔後の切片が簡単に外れてストレスのない穿孔作業を実現したホルソー
- ・面取り付でバリも出ず綺麗な仕上がり

4. 使用用途

プラスチック製配線ボックスの穴あけ

5. 切断能力

樹脂系の薄板(3 mm以下推奨)


6. 使用材料及び熱処理

- ・ホルソー本体 :材質 S45C / 熱処理 HRC43±2
- ・シャンク軸 :材質 S45C / 熱処理 HRC43±2
- ・センターピン :材質 S45C / 熱処理 無処理

7. 製品仕様

製造国: 日本

品番	刃径 (mm)	シャンク径 (mm)	刃厚 (mm)	全長 H (mm)	全幅 D (mm)	質量 (g)
KVM -21-JP	21±0.05	6.35±0.05	1.5±0.05	79±1	28±1	77
KVM -22-JP	22±0.05	6.35±0.05	1.5±0.05	79±1	29±1	81
KVM -27-JP	27±0.05	6.35±0.05	1.5±0.05	79±1	34±1	100
KVM -34-JP	34±0.05	6.35±0.05	1.5±0.05	79±1	41±1	131
KVM-35-JP	35±0.05	6.35±0.05	1.5±0.05	79±1	42±1	135



KVM-KIT-JP <KVM-22-JP/37-JP/35-JP をセット>

