

仕様書番号:030030010A-001

仕 様 書

品名: 鉄ソフトバインド線

品番: BGV-CJB 0.9(黒) 鉄バインド線

BGV-CJB 1.2(黒) 鉄バインド線

BGV-CJB 1.6(黒) 鉄バインド線

BGV-CJB 2.0(黒) 鉄バインド線

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用範囲

この仕様書は電線やケーブルの結束や呼線として使用できる鉄ソフトバインド線に適用する。

2. 仕様区分

品番	1巻全長	概算質量(kg/巻)
BGV-CJB 0.9(黒) 鉄バインド線	300m	1.7kg
BGV-CJB 1.2(黒) 鉄バインド線	300m	3.0kg
BGV-CJB 1.6(黒) 鉄バインド線	300m	5.0kg
BGV-CJB 2.0(黒) 鉄バインド線	300m	8.2kg

3. 構造

線芯	規定サイズのなまし鉄線を使用する(材料は JIS G 3532 の SWM-A に準ずるもの)
外皮	ポリ塩化ビニルを用いた表-1 に示す厚さで被覆する (JIS K 6720 に適合若しくは準ずるもの)
色	黒色

[表-1]


区分	品 番		BGV-CJB 0.9(黒) 鉄バインド線	BGV-CJB 1.2(黒) 鉄バインド線	BGV-CJB 1.6(黒) 鉄バインド線	BGV-CJB 2.0(黒) 鉄バインド線
	線芯	直径	mm	0.85±0.05	1.10±0.05	1.47±0.05
外皮	肉厚	mm	0.25 (0.2 以上)	0.40 (0.32 以上)	0.415 (0.33 以上)	0.37 (0.3 以上)
	外径	mm	1.35+0.15/-0.05	1.9+0.15/-0.05	2.3+0.15/-0.05	2.7+0.15/-0.05
引張強度	N/mm ²	375±75				

4. 特性

[表-2]

項目	特 性
外観	キズ、異物、気泡がなく表面が平滑なこと
構造	付図に適合のこと

[付図(構造概要図)]



5. その他

本品は RoHS 規制対応品である。