

デジタルマルチメータ CDM-45-JP



✓POINT!

金メッキテストリード採用
カバーは脱着可能



✓POINT!

テストリードは
交換可能な脱着式



一般仕様

検波方式	平均値方式	使用温湿度	0～+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
表示	液晶 最大表示"1999"	保存温湿度	-10～+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
レンジ切替	オートレンジ/マニュアルレンジ	寸法	(本体)約W50×H100×D12mm
オーバーレンジ表示	"OL"マーク表示	質量	約40g(電池含む)
極性表示	自動切替、"- "のみ表示	電源	CR2032 コイン電池×1個
サンプリング	約3回/秒	付属品	取扱説明書(保証書付)、ブローバカバー×2個(装着済み)、ケース
オートパワーオフ	約15分(解除可)	適合規格	IEC61010-1 準拠 CATⅢ 300V、CATⅡ 600V
オプション(別売)	交換用テストリード(ATL-11) プラスチックケース(CDM-50PC)	商品コード	690-900-00460
		品番	CDM-45-JP
		標準単価	¥4,500
		出荷単位	1台



さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京Ⅱ 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先