





- ・セード取付方法は、セードアップターンU式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	415 lm
固有エネルギー消費効率	88.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
 固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	11VA	品 名	LEDシーリングライト
6				入力電圧	100V	型 番	AH 41884 L
5				入力電流	0.11A	図 番	
4				消費電力	4.7W	適合ランプ	LED
3				力 率		W × 数	4.7W × 1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色	質 量	0.7kg	色・形 電球色 (2700K)・演色性(Ra82)
1	本体	鋼板	1	白色	特記事項	承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	野口
							立案
							谷 藤
							20191225

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社