

仕様書番号: 150440010B-001

仕 様 書

品名: ホルダー付コンベックス

品番: JCX-255AH

JCX-255NH

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用

本仕様書は、JAPPYホルダー付コンベックス「JCX-255AH」および「JCX-255NH」に適用する。

2. 商品名・品番

| 商品名 | 品番 |
|--------|-------------------|
| ホルダー付 | J C X - 2 5 5 A H |
| コンベックス | J C X - 2 5 5 N H |

3. 特長

- ・立ちの良い剛性テープ採用
- ・テープを引き出すだけでホールドするオートロック機構（JCX-255AHのみ）
- ・読み間違えしにくい階段式目盛り
- ・テープ両面に目盛り表示
- ・裏面は薄暗い場所でも目盛りが見やすい黄色地
- ・磁石付きフック採用
- ・ストラップ付き
- ・ワンタッチホルダー付き

4. 仕様

| 品番 | J C X - 2 5 5 A H | J C X - 2 5 5 N H |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
| テープロック方式 | オートロック式 | ノーマルロック式 |
| テープ寸法 | 幅 25mm、長さ 5M | |
| 精度 | J I S 1 級（両面） | |
| テープ表面処理 | 両面ナイロンコーティング | |
| テープ材質 | SK4 | |
| テープ印刷 | 表面 | 白色地/階段式目盛り/3色印刷（黒・赤・青）/横数字/455ピッチ |
| | 裏面 | 黄色地/階段式目盛り/2色印刷（黒・赤）/縦数字/455ピッチ |
| フック方式 | ゼロ点補正仕様 | |
| フック厚み | 約 1mm | |
| フック表面処理 | 黒電着塗装 | |
| フック固定方式 | 中空リベット 3か所 | |
| マグネット材質 | ネオジウム磁石 $\phi 7 \times 2$ | |
| 本体寸法 (mm) | 約 86 × 約 90 × 約 68 | 約 72 × 約 83 × 約 69 |
| 質量 (g) | 約 355 | 約 340 |
| 適合ベルトサイズ | 幅：最大 50mm、厚み：最大 7mm | |

5. 商品外観

<J C X - 2 5 5 A H>



<J C X - 2 5 5 N H>

