

真の実効値 (TRUE RMS) 測定

クランプ付デジタルマルチメータ

POINT!

Φ12mm のオープンクランプで
AC/DC 電流測定可能



IV 線 38sq まで対応

POINT!

クランプとテストリードを
製品背面に収納し、
ポケットサイズに。

81mm



135mm

POINT!

断線しにくい保護ブッシュ



POINT!

金メッキテストリード採用
カバーは脱着可能



19mm

POINT!

テストリードは
断線しにくい二重被覆



一般仕様

検波方式	真の実効値 (TRUE RMS)
表示	液晶 最大表示 "6000"、バーグラフ付 (61セグメント)
レンジ切替	オート (マニュアル可)
極性表示	自動切替、"- " のみ表示
クランプ最大測定導体径	Φ12mm
サンプリング	約3回/秒
オートパワーオフ	約15分 (解除可)

使用温湿度	+5~+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20~+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
寸法	約W81×H135×D30mm
質量	約200g (電池含まず)
電源	単4形乾電池×2本 (別売)
付属品	取扱説明書 (保証書付)、プローブカバー×2個 (装着済み)
適合規格	IEC/EN61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00450	MC-02-JP	¥14,500	1台

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京Ⅱ 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先