

片手で持ちやすいハンドグリップタイプ!

サーモグラフィー

サーモキャプチャー[®]



フレームレート 25Hz
で滑らかな画像表示

最長**約 8 時間**連続使用
できる大容量バッテリー

IP54 の防塵防水性能

▲ソフトキャリングケース


**専用
ケース付!**

●4 種の画像モード


用途に合わせて 4 種の画像モードを切り替えてご使用できます。



可視画像モード



熱画像モード




フュージョンモード




ピクチャーインピクチャーモード

●独自の画像処理テクノロジー

熱画像を鮮明に表示



**【OFF】 95×95
(9,216 画素)**



**【ON】 240×240
(57,600 画素相当)**

商品コード	品番	標準価格(税抜)	出荷単位
690-900-00480	THG-02-JP	¥49,800	1台

表示	2.4型 カラーLCD、240 × 320
オートスリープ	機能オフ/1分/2分/5分/10分
オートパワーオフ	10分/20分/30分/40分/50分/60分(解除可能)
メモリー	4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数: 約18,000枚 ※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB)
画像フォーマット	静止画: JPEG 熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640)
使用温湿度	-10 ~ + 50 °C、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-20 ~ + 70 °C、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	3.7Vリチウム充電電池(3350mAh)
連続使用可能時間	約8時間(フル充電にて)*
PCとの接続	USB Type-C接続 (画像転送 / バッテリー充電)
寸法	本体: 約 W 59 × H 196 × D 78 mm 三脚穴: 穴径 1/4 インチ(約6mm)
重量	約 285 g
保護等級	IP54
落下耐性	2m(工場出荷時)
付属品	取扱説明書(保証書付)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ

*使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります。

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先