



コンパクトサイズ※1
高さわずか
30mm※2

※1 当社IG-2006比
※2 センサー付は36mm。

LED一体形
薄形シーリングライト

センサー部の出っ張りがなく下面がフラットで美しいデザインです。センサー切り換えツマミはカバー内側にあり、側面もシンプルに。



●LEDG87035YL-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥21,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	2700K	Ra80	385lm	74.0lm/W

白熱球60W相当

●LEDG87035YN-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥21,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra70	385lm	81.9lm/W

◆LED
◆高36mm 径φ150mm 重0.5kg
◆プラスチック(ビュアホワイト)
◆アクリル 乳白
◆光源寿命40,000時間
◆調光不可
◆ボックス取付不可

LEDG87035YL-LS JB → 690-251-02890
LEDG87035YN-LS JB → 690-251-02900

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



●LEDG87034L-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥8,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	625lm	80.1lm/W

直付・壁付両用型

白熱球100W相当

●LEDG87034N-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥8,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	5000K	Ra70	625lm	85.6lm/W

◆LED
◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg
◆プラスチック(ビュアホワイト)
◆アクリル 乳白(マット)
◆光源寿命40,000時間
◆調光不可
◆ボックス取付不可

LEDG87034L-LS JB → 690-251-02910
LEDG87034N-LS JB → 690-251-02920

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



●LEDG87035L-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥6,400 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	400lm	81.6lm/W

直付・壁付両用型

白熱球60W相当

●LEDG87035N-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥6,400 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	5000K	Ra70	400lm	90.9lm/W

◆LED
◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg
◆プラスチック(ビュアホワイト)
◆アクリル 乳白(マット)
◆光源寿命40,000時間
◆調光不可
◆ボックス取付不可

LEDG87035L-LS JB → 690-251-02930
LEDG87035N-LS JB → 690-251-02940

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



●LEDG87900L-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥10,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150lm	76.6lm/W

直付・壁付両用型

FCL30W相当

●LEDG87900N-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥10,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150lm	76.6lm/W

◆LED
◆プラスチック(ビュアホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg
◆保護等級:IP23
◆光源寿命:40,000時間
◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
◆調光不可

LEDG87900L-LS JB → 690-251-01946
LEDG87900N-LS JB → 690-251-01402

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



●LEDG87000L-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥4,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra80	500lm	78.1lm/W

◆LED
◆プラスチック(ビュアホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆高108mm 径φ108mm 重0.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆送り負荷6Aまで
◆調光不可

LEDG87000L-LS JB → 690-251-01363

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

コンパクトサイズでしっかり明るい
(蛍光灯器具との比較)

LEDG87900N-LS JB	FC38883(W)*
高さ 96mm	高さ 110mm
φ235mm	φ350mm
消費電力 15W	32W
明るさ (器具光束) 1,150lm	1,177lm

消費電力 15W ← 53%OFF 32W
明るさ (器具光束) 1,150lm ← ほぼ同等 1,177lm

*FC38883(W)は現在生産を完了しております。

コンパクトサイズでしっかり明るい
(白熱灯器具との比較)

LEDG87000L-LS JB	IG20079*
高さ 108mm	高さ 150mm
φ108mm	φ130mm
消費電力 6.4W	36W
明るさ (器具光束) 500lm	490lm

消費電力 6.4W ← 82%OFF 36W
明るさ (器具光束) 500lm (ランプ光束) 490lm

ミニクリプトン形電球40W形

*IG20079は現在生産を完了しております。

リニューアルリフォーム

洋室

和室

キッチン

玄関・廊下

浴室

屋外・駐車場



白熱球60W相当

●JBK 35709L 電球色

希望小売価格 ¥4,980 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.9W	2700K	Ra80	465 lm	94.8 lm/W

- ◆電球型LEDランプ LDA5(E26)
- ◆2017/3以降 LDA5使用
- ◆プラスチック・乳白色消し
- ◆高168mm 径φ120mm 重0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(45°まで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 35709L→690-251-04708

速結端子付
(送りなし)
ねじ込式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



白熱球60W相当

●JBK 41885L 昼白色

希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.7W	5000K	Ra82	485 lm	103.1 lm/W

- ◆LED
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高121mm 径φ310mm 重0.7kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(45°まで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 41885L→690-251-05554

速結端子付
(送りなし)
ネットフック付
e-クリーニング
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



白熱球60W相当

●JBK 45336L 電球色

希望小売価格 ¥7,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.0W	2700K	Ra83	465 lm	77.5 lm/W

- ◆LED
- ◆プラスチック・ファインホワイト
- ◆アクリル・乳白色消し
- ◆高69mm 幅φ121mm 重0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆埋込ローゼット・フル引掛ローゼットには取付けできません
- ◆調光器との併用はできません

JBK 45336L→690-251-02420

引掛シーリング取付



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



白熱球60W相当

●JBK 40011L 電球色

希望小売価格 ¥4,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.9W	2700K	Ra84	470 lm	95.9 lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
- ◆プラスチック・乳白色消し
- ◆高154mm 幅φ120mm 重0.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(45°まで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 40011L→690-251-02430

速結端子付
(送りなし)
ねじ込式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用

白熱球60W相当

●JBK 45513L 電球色

希望小売価格 ¥3,980 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
4.9W	2700K	Ra80	485 lm	98.9 lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
- ◆耐熱樹脂・白色
- ◆高148mm 幅φ90mm 重0.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 45513L→690-251-02440

速結端子付
(送りなし)
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

⚠ 対応配線器具について (JBK 45336L)

下記×印のあるローゼットには対応しておりません。ご購入の前に必ずご確認の上お選びください。

配線器具



●埋込ローゼット・フル引掛ローゼットには取付けできませんと表示しています。



白熱球60W相当

●JBK 43838L 電球色

希望小売価格 ¥5,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.0W	2700K	Ra82	465 lm	77.5 lm/W

- ◆LED
- ◆アクリル・乳白色消し
- ◆高140mm 幅136mm 出40mm 重0.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆天井から10cm以上離してください
- ◆調光器との併用はできません

JBK 43838L→690-251-02450

速結端子付
(送りなし)
化粧ネジ式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



白熱球60W相当

●JBK 44945L 電球色

希望小売価格 ¥5,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー 消費効率
6.2W	2700K	Ra82	355 lm	57.2 lm/W

- ◆LED
- ◆アクリル・乳白色消し
- ◆高124mm 幅140mm 出85mm 重0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆天井から10cm以上離してください
- ◆調光器との併用はできません

JBK 44945L→690-251-05560

速結端子付
(送りなし)
化粧ネジ式




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

リニューアル対応幅広タイプ




ワイドな配光で
リニューアル後の空間を
全体的に明るく開放的に演出

使用器具：JBK 42794L×5



リニューアル対応幅広タイプ リフォーム・リプレイスを考慮した設計

枠あとに そのまま取付



調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 42792L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥8,100 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	720 lm	81.8 lm/W

調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 42793L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥8,100 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	790 lm	89.7 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

●JBK 42794L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥5,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	435 lm	72.5 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

●JBK 42795L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥5,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	475 lm	79.1 lm/W

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆調光範囲(100~約1%)
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ◆配光は傾斜天井対応ではありません
- ◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
- ◆リニューアルプレートとの併用はできません
- ◆照射近接限度10cm

JBK 42792L→690-251-02600
JBK 42793L→690-251-02610
JBK 42794L→690-251-02620
JBK 42795L→690-251-02630



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----



調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 42931L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥8,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	745 lm	84.6 lm/W

調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 42932L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥8,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	815 lm	92.6 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

●JBK 42933L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥6,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	445 lm	74.1 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

●JBK 42934L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥6,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	490 lm	81.6 lm/W

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆調光範囲(100~約1%)
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ◆配光は傾斜天井対応ではありません
- ◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
- ◆リニューアルプレートとの併用はできません
- ◆照射近接限度10cm

JBK 42931L→690-251-02560
JBK 42932L→690-251-02570
JBK 42933L→690-251-02580
JBK 42934L→690-251-02590



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----

スタンダードタイプ



調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 70988L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	720 lm	81.8 lm/W

調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 70989L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	790 lm	89.7 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

●JBK 70992L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	435 lm	72.5 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

●JBK 70993L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	475 lm	79.1 lm/W

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆重0.4kg(JBK 70988L, JBK 70989L)
- ◆0.3kg(JBK 70992L, JBK 70993L)
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆調光範囲(100~約1%)
- ◆天井材の厚さ5~25mm以内
- ◆材厚5~19mm未満の時、取付必要高78mm
- ◆材厚19~25mmの時、取付必要高89mm(JBK 70988L, JBK 70989L)
- ◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ◆配光は傾斜天井対応ではありません
- ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- ◆照射近接限度10cm

JBK 70988L→690-251-02500
JBK 70989L→690-251-02510
JBK 70992L→690-251-05544
JBK 70993L→690-251-05545

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70996L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥5,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	720 lm	93.5 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70997L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥5,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
7.7W	5000K	Ra82	790 lm	102.5 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 71000L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥3,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.0W	2700K	Ra82	435 lm	87.0 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 71001L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥3,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.0W	5000K	Ra82	475 lm	95.0 lm/W

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆重0.4kg(JBK 70996L, JBK 70997L)
- ◆0.3kg(JBK 71000L, JBK 71001L)
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆天井材の厚さ5~25mm以内
- ◆材厚5~19mm未満の時、取付必要高78mm
- ◆材厚19~25mmの時、取付必要高89mm(JBK 70996L, JBK 70997L)
- ◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ◆配光は傾斜天井対応ではありません
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度10cm

JBK 70996L→690-251-05563
JBK 70997L→690-251-05564
JBK 71000L→690-251-05565
JBK 71001L→690-251-05566

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70994L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	720 lm	93.5 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70995L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
7.7W	5000K	Ra82	790 lm	102.5 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 70998L 電球色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.0W	2700K	Ra82	435 lm	87.0 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 70999L 昼白色 散光 LED一体型
希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネルギー消費効率
5.0W	5000K	Ra82	475 lm	95.0 lm/W

- ◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆重0.4kg(JBK 70994L, JBK 70995L)
- ◆0.3kg(JBK 70998L, JBK 70999L)
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆材厚5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆傾斜天井に取付可能(5°まで)
- ◆配光は傾斜天井対応ではありません
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度10cm

JBK 70994L→690-251-02520
JBK 70995L→690-251-02530
JBK 70998L→690-251-02540
JBK 70999L→690-251-02550

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----

リニューアルリフォーム

洋室

和室

キッチン

玄関・廊下

浴室

屋外・駐車場



高気密SB形・浅形

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87003L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

LED一体型

高気密SB形・浅形

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87004L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥6,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

LED一体型

高気密SB形・浅形

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87005L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥7,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥6,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87005N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥7,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87000L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥3,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87001L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87002L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87000N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥3,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

LED一体型

◆LED(昼白色/電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.3kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5~25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型 ランプ方向↓ 最低照射距離 0.1m

LEDD87003L(W)-LS JB → 690-251-01404
LEDD87003N(W)-LS JB → 690-251-01403
LEDD87000L(W)-LS JB → 690-251-00697
LEDD87000N(W)-LS JB → 690-251-00698

取付必要高 80 取付必要高 85

アース不使用時 アース使用時

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

LED一体型

◆LED(昼白色/電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.4kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5~25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型 ランプ方向↓ 最低照射距離 0.1m

LEDD87004L(W)-LS JB → 690-251-01408
LEDD87004N(W)-LS JB → 690-251-01407
LEDD87001L(W)-LS JB → 690-251-01372
LEDD87001N(W)-LS JB → 690-251-01371

取付必要高 80 取付必要高 85

アース不使用時 アース使用時

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87002N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

LED一体型

◆LED(昼白色/電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.4kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5~25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型 ランプ方向↓ 最低照射距離 0.1m

LEDD87005L(W)-LS JB → 690-251-01412
LEDD87005N(W)-LS JB → 690-251-01411
LEDD87002L(W)-LS JB → 690-251-01376
LEDD87002N(W)-LS JB → 690-251-01375

取付必要高 80 取付必要高 85

アース不使用時 アース使用時

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

リニューアル・リフォーム向け

枠幅が広く既存の取付器具を外したあともキレイにカバーする設計。省エネ性にも優れた従来光源からLEDへの置き換えに適しています。

LEDランプタイプ(E26)

(JBK 46889L・JBK 46890L)

ソケット

E26タイプだから
ランプの取り替えがカンタンです!

配線がしやすい構造

(JBK 46889L・JBK 46890L)

接続端子

電源線穴

電源線

電源線を電源線穴からすくんに接続端子につなげられます。



直付・壁付両用型 FCL20W相当

●JBK 46889L 電球色

希望小売価格 **¥18,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.8W	2700K	Ra80	640lm	66.3lm/W

●電球形LEDランプLDA5(E26)×2

直付・壁付両用型 FCL20W相当

●JBK 46890L 昼白色

希望小売価格 **¥18,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra70	640lm	72.7lm/W

●電球形LEDランプLDA4(E26)×2

- ◆プラスチック・白色
 - ◆アクリル・乳白色
 - ◆高135mm 幅φ360mm 重1.2kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
 - ◆絶縁台不要
 - ◆調光器との併用はできません
- LED付
- 速結端子付(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応
-
- JBK 46889L→690-251-02720
JBK 46890L→690-251-02730

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FCL30W相当

●JBK 42222L 電球色

希望小売価格 **¥13,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.3W	2700K	Ra82	890lm	86.4lm/W

●電球形LEDランプLDA5(E26)×2

直付・壁付両用型 FCL30W相当

●JBK 42223L 昼白色

希望小売価格 **¥13,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.3W	5000K	Ra82	970lm	94.1lm/W

●電球形LEDランプLDA4(E26)×2

- ◆LED
 - ◆プラスチック・白色
 - ◆アクリル・乳白色
 - ◆高115mm 幅φ350mm 重1.4kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
 - ◆絶縁台不要
 - ◆調光器との併用はできません
- LED付
- 速結端子付(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応
-
- JBK 42222L→690-251-02700
JBK 42223L→690-251-02710

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

リフォーム・リプレイスを考慮した設計

(JBK 46889L・JBK 46890L・JBK 42222L・JBK 42223L)

枠あとに そのまま取付

既存の小型シーリングを外した枠あとも...

枠幅が広い従来と異なり、きれいに隠れます。

※跡形が隠れない場合もあります。現在ご使用の器具サイズをご確認のうえお求めください。



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 41785L 電球色

希望小売価格 **¥9,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra83	430lm	71.6lm/W

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 41786L 昼白色

希望小売価格 **¥9,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra83	530lm	88.3lm/W

- ◆LED
 - ◆プラスチック・ファインホワイト
 - ◆アクリル・乳白色消し
 - ◆高43mm 幅φ152mm 重0.5kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - ◆絶縁台不要
 - ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
 - ◆調光器との併用はできません
- LED付
- 速結端子付(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応
-
- JBK 41785L→690-251-02740
JBK 41786L→690-251-02750

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球40W相当

●JBK 647039 電球色

希望小売価格 **¥7,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	350lm	71.4lm/W

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 41862L 電球色

希望小売価格 **¥6,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	450lm	91.8lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
 - ◆プラスチック・白色
 - ◆アクリル・乳白色
 - ◆高175mm 径φ190mm 重0.5kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - ◆絶縁台不要
 - ◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
 - ◆調光器との併用はできません
- LED付
- 速結端子付(送りなし)
防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応
-
- JBK 647039→690-251-05559
JBK 41862L→690-251-68511

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 41862L 電球色

希望小売価格 **¥6,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	450lm	91.8lm/W

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 41862L 電球色

希望小売価格 **¥6,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	450lm	91.8lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
 - ◆プラスチック・白色
 - ◆ポリカーボネート・乳白色
 - ◆高172mm 径φ140mm 重0.4kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - ◆絶縁台不要
 - ◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
 - ◆調光器との併用はできません
- LED付
- 速結端子付(送りなし)
防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応
-
- JBK 41862L→690-251-68511

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

リニューアル・リフォーム

洋室

和室

キッチン

玄関・廊下

浴室

屋外・駐車場



直付・壁付両用型 白熱球40W相当

●**JBK 42393L** (電球色) LED付
希望小売価格 **¥12,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	210 lm	42.8 lm/W

- ◆電球形LEDランプ LDA5 (E26)
 - ◆ポリカーボネート・黒色
 - ◆アクリル・乳白色
 - ◆幅φ264mm 出154mm 重1.1kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆絶縁台不要
 - ◆調光器との併用はできません
- JBK 42393L→690-251-02820

速結端子付 (送りなし)
防雨型
表ネジ式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



壁付・床置両用型 白熱球60W相当

●**LEDB87914YL-LS JB** (電球色) LED一体型
希望小売価格 **¥20,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	575 lm	73.7 lm/W

- ◆LED
 - ◆アルミダイカスト・ウォームシルバー
 - ◆ガラス・乳白フロスト
 - ◆高□133mm 出139mm 重1.1kg
 - ◆保護等級:IP23
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください
 - ◆傾斜天井に取付不可
- LEDB87914YL-LS JB→690-251-02950

SL端子台付 (ねじ込式)
防雨型



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



壁付・床置両用型 白熱球60W相当

●**LEDB87910L-LS JB** (電球色) LED一体型
希望小売価格 **¥16,300** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	575 lm	73.7 lm/W

- ◆LED
 - ◆アルミダイカスト・ウォームシルバー
 - ◆ガラス・乳白フロスト
 - ◆高□133mm 出139mm 重1.1kg
 - ◆保護等級:IP23
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付不可
 - ◆調光不可
- LEDB87910L-LS JB→690-251-02960

SL端子台付 (ねじ込式)
防雨型



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付・門柱取付 白熱球60W相当

●**JBK 42321L** (シルバーメタリック) (電球色) LED一体型
●**JBK 42320L** (黒色) (電球色) LED一体型
希望小売価格 **¥11,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	400 lm	51.9 lm/W

- ◆LED
 - ◆アルミダイカスト塗装
 - ◆アクリル・乳白色消し塗装仕上
 - ◆幅□100mm 出104mm 重0.5kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆調光範囲(100~約1%)
 - ◆絶縁台不要
 - ◆別売適合調光器 AE36745E ¥12,000 (税抜)
- JBK 42321L→690-251-02800
JBK 42320L→690-251-02810

速結端子付 (送りなし)
防雨型
表ネジ式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付取付 白熱球60W相当

●**JBK 45202L** (黒色) (電球色) LED付
●**JBK 45201L** (白色) (電球色) LED付
希望小売価格 **¥9,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	385 lm	78.5 lm/W

- ◆電球形LEDランプ LDA6 (E26)
 - ◆プラスチック
 - ◆アクリル・乳白色
 - ◆幅φ180mm 出168mm 重0.4kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - ◆絶縁台不要
 - ◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
 - ◆調光器との併用はできません
- JBK 45202L→690-251-02850
JBK 45201L→690-251-02840

速結端子付 (送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●**JBK 40443L** (シルバーメタリック) (電球色) LED付
●**JBK 40444L** (黒色) (電球色) LED付
希望小売価格 **¥8,700** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	385 lm	78.5 lm/W

- ◆電球形LEDランプ LDA5 (E26)
 - ◆アルミ・塗装
 - ◆ガラス・乳白色
 - ◆高109mm 径109mm 出178mm 重0.7kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - ◆絶縁台不要
 - ◆調光器との併用はできません
- JBK 40443L→690-251-04717
JBK 40444L→690-251-04718

速結端子付 (送りなし)
防雨型
ねじ込式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FL20W相当

●**LEDB87901N-LS JB** (乳白色) LED一体型
希望小売価格 **¥9,900** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	5000K	Ra80	1090 lm	94.7 lm/W

- ◆LED
 - ◆プラスチック・ベアホワイト
 - ◆プラスチック・乳白
 - ◆高406mm 幅86mm 出96mm 重0.4kg
 - ◆保護等級:IP23
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆調光不可
- LEDB87901N-LS JB→690-251-01401

SL端子台付 (ねじ留め)
防雨・防湿型
横向き取付可



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FL20W相当

●**JBK 45218L** (乳白色) LED一体型
希望小売価格 **¥16,500** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra82	730 lm	71.5 lm/W

- ◆LED
 - ◆アクリル・乳白色
 - ◆高692mm 幅97mm 出105mm 重1.6kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - ◆縦付・横付可能型
 - ◆絶縁台不要
 - ◆調光器との併用はできません
- JBK 45218L→690-251-05567

速結端子付 (送りなし)
防雨型
表ネジ式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

リニューアルにおすすめ
(JBK 45218L)

取付ピッチが従来品と一緒

ビスあとに そのまま取付

そのままのビス穴で取付可能です。



直付・壁付両用型 FL10W相当

●**JBK 39700L** (乳白色) LED一体型
希望小売価格 **¥9,800** (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	370 lm	78.7 lm/W

- ◆LED
 - ◆アルミダイカスト・白色塗装
 - ◆アクリル・乳白色消し
 - ◆高325mm 幅114mm 出85mm 重0.8kg
 - ◆光源寿命:40,000時間
 - ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
 - ◆縦付・横付可能型
 - ◆絶縁台不要
 - ◆調光器との併用はできません
- JBK 39700L→690-251-05568

防雨型
化粧ネジ式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●