

NEW

JAPPYシールパテ ライト Light

— 驚異の軽さ！ マルチに使える軽量パテ —



▲アイボリー



▲グレー



スリット入り

軽量だからより安心・安全に！

- ・ 運搬時の作業負荷軽減
- ・ 落下リスクがある天井面での安心施工
- ・ 高所時の作業者負荷軽減



特長

- 製品比重が当社従来品の約 **1/2**
→ 同じ体積で約 **50%**の軽量化
- はがしやすいフィルムで取り出しが簡単！



- スリット入り
- 非硬化型（不乾性）・難燃性・耐水性・電気絶縁性
- 強固な密着性と優れたシール性
- 手へのべたつき感が残りにくい
- ノンアスベスト

仕様

- 使用温度：-25 ～ 80℃
- 作業温度：5 ～ 40℃
- 針入度：90（代表値：JIS A5752 に準ずる）



商品コード	品番	色	内容量	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00910	JP-03-G	グレー	500g (約500mℓ)	オープン	20個	1個
690-740-00920	JP-03-I	アイボリー				

JAPPY シールパテ

— 各種配管配線および隙間のちょっとした穴埋めに！スリット入りで割りやすい！ —



スリット入り

特長

- 非硬化型（不乾性）・難燃性・耐水性・電気絶縁性
- 強固な密着性と優れたシール性
- 手へのべたつき感が残りにくい
- ノンアスベスト

仕様

- 使用温度：-25 ～ 80℃
- 作業温度：5 ～ 40℃
- 針入度：85
(代表値：JIS A5752 に準ずる)



商品コード	品番	色	内容量	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-00900	JP-01G	グレー	1kg (約500mℓ)	オープン	20個	1個

その他パテのラインアップについては裏面をご覧ください ▶▶▶

不乾性パテ タイシール

－ 気密・水密・防水・防虫などのちょっとした埋め戻しに －



▲B-02 G



▲B-02 W

- 特 長**
- 無溶剤型のため肉痩せの心配は不要
 - 無石綿（ノンアスベスト）の製品
 - 不乾性・電気絶縁性・防水性に優れる

仕 様

- 室内用
- 使用温度: -20℃～50℃
- 作業温度: 5℃～40℃
- 針入度: 60±15 (JIS A5752に準ずる)



※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

商品コード	品番	色	内容量	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01010	B-02 G	グレー	1kg (約500mℓ)	オープン	20個	1個
690-740-01020	B-02 W	ホワイト				

エアコン用 配管パテ

－ 不乾性・難燃性・密着性に優れた全天候タイプ －



▲JPI-1000



▲JPI-200



▲JPI-1000W



▲JPI-200W

※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。
施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やクローラー
キャップ(AC)などをご使用ください。
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

仕 様

- 使用温度: -20℃～50℃
- 作業温度: 5℃～40℃
- 針入度: 75±15 (JIS A5752に準ずる)



商品コード	品番	色	内容量	標準単価	梱包	出荷単位
690-740-01030	JPI-200	アイボリー	200g (約100mℓ)	オープン	100個	1個
690-740-01040	JPI-1000		1kg (約500mℓ)		20個	
690-740-01050	JPI-200W	ホワイト	200g (約100mℓ)		100個	
690-740-01060	JPI-1000W		1kg (約500mℓ)		20個	

エポキシパテ

－ 多用途で使いやすい！万能型パテ状接着剤 －



▲基剤



▲硬化剤

特 長

- パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能
- 無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどなし
- 引張せん断接着力が強く、湿った面でも接着が可能
- 圧縮強度が高い

用 途

- コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
- 水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
- ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
- 模型、工芸品の製作、補修

取扱い上の注意

- 本資料の数値は測定値であり、保証値ではありません。ご使用にあたっては、事前に使用目的、使用条件に適合するかどうか必ずお確かめください。ご使用条件によっては、本来の性能を発揮できない場合もございます。
- 冬期などの低温環境下では硬化しにくい場合がありますので、作業の際は必要により温める等してご使用ください。
- 保護手袋、保護マスクを着用して作業を行ってください。

接着しやすい素材

- 鉄 ● 金属(アルミ、亜鉛等) ● 銅 ● ガラス ● 石材
- ステンレス ● 木材 等

接着しにくい素材

- ポリエチレン ● 塩ビ ● ゴム ● シリコン樹脂
- フッ素樹脂 ● ポリプロピレン ● ナイロン 等

- 皮膚についた場合は、速やかに拭き取り、石鹸と水で洗い流してください。
- 衣服類に付着し、硬化した場合は取り除けませんので、充分ご注意ください。
- 直射日光のあたらない涼しい場所で、幼児の手の届かないところに保管してください。

使用例



商品コード	品番	質量 (梱包込み)	標準単価	出荷単位
690-740-01210	E-128 (30セット)	16kg	オープン	30セット (1箱)
690-740-01220	E-128 (10セット)	6kg		10セット (1箱)

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください！

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先